



ИБП Eaton Powerware 9130 700VA Tower - Краткое руководство по выбору ИБП Eaton

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-9130/eaton-9130-700va-tower/>

Какой ИБП Вам нужен?

Краткое руководство по выбору ИБП Eaton


Для серверов и сетей



Для офисных рабочих станций,
домашних ПК и периферии



Для ЦОД и инфраструктуры



Powering Business Worldwide

Воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором ИБП:

Web://powerquality.eaton.ru/UPS/selector

Применение		Программное обеспечение	Ном. мощность и время автономной работы (при разряде до 50%)	Форм-фактор ИБП	Описание изделия	
Для офисных рабочих станций, домашних ПК и периферии	Для офисных рабочих станций, домашних ПК и периферии					
	Eaton Ellipse ECO		EUC	500 ВА/300 Вт 9 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse ECO 500
			EUC	650 ВА/400 Вт 9 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse ECO 650
			EUC	650 ВА/400 Вт 9 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse ECO 650 USB
			EUC	800 ВА/500 Вт 11 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse ECO 800 USB
			EUC	1200 ВА/750 Вт 10 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse ECO 1200 USB
			EUC	1600 ВА/1000 Вт 11 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse ECO 1600 USB
	Eaton Ellipse PRO		EUC	650 ВА/400 Вт 9 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse PRO 650
			EUC	850 ВА/510 Вт 9 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse PRO 850
			EUC	1200 ВА/750 Вт 9 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse PRO 1200
EUC			1600 ВА/1000 Вт 9 мин.	Башня (Стойка - опция)	Ellipse PRO 1600	
Для серверов и сетей	Для серверов и сетей					
	Eaton 5SC		IPS	500 ВА/350 Вт 13 мин.	Башня	5SC 500
			IPS	750 ВА/525W 13 мин.	Башня	5SC 750
			IPS	1000 ВА/700 Вт 13 мин.	Башня	5SC 1000
			IPS	1500 ВА/1050 Вт 13 мин.	Башня	5SC 1500
	Eaton 5P		IPS	650 ВА/420 Вт 9 мин.	Башня	5P 650
			IPS	850 ВА/600 Вт 12 мин.	Башня	5P 850
			IPS	1150 ВА/770 Вт 12 мин.	Башня	5P 1150
			IPS	1550 ВА/1100 Вт 13 мин.	Башня	5P 1550
			IPS	650 ВА/420 Вт 9 мин.	Стойка	5P 650
			IPS	850 ВА/600 Вт 12 мин.	Стойка	5P 850
			IPS	1150 ВА/770 Вт 12 мин.	Стойка	5P 1150
			IPS	1550 ВА/1100 Вт 13 мин.	Стойка	5P 1550
	Eaton 5PX		IPS	1500 ВА/1350 Вт 19 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	5PX 1500 RT 2U
			IPS	1500 ВА/1350 Вт 19 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	5PX 1500 RT 2U Netpack
			IPS	2200 ВА/1980 Вт 15 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	5PX 2200 RT 2U
			IPS	2200 ВА/1980 Вт 15 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	5PX 2200 RT 2U Netpack
			IPS	3000 ВА/2700 Вт 14 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	5PX 3000 RT 3U
	Eaton EX		IPS	3000 ВА/2700 Вт 14 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	5PX 3000 RT 2U Netpack
			IPS	700 ВА/630 Вт 15 мин.	Башня	Eaton EX 700
			IPS	1000 ВА/900 Вт 18 мин.	Башня	Eaton EX 1000
			IPS	1500 ВА/1350 Вт 15 мин.	Башня	Eaton EX 1500
			IPS	1000 ВА/900 Вт 18 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	Eaton EX 1000 RT2U
			IPS	1500 ВА/1350 Вт 15 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	Eaton EX 1500 RT2U
			IPS	2200 ВА/1980 Вт 17 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton EX 2200
			IPS	2200 ВА/1980 Вт 17 мин.	Стойка/Башня	Eaton EX 2200 RT2U
			IPS	2200 ВА/1980 Вт 17 мин.	Стойка/Башня	Eaton EX 2200 RT3U Hotswap розетки IEC
			IPS	2200 ВА/1980 Вт 15 мин.	Стойка/Башня	Eaton EX 2200 RT3U Hotswap проводное подключение
			IPS	2200 ВА/1980 Вт 15 мин.	Стойка/Башня	Eaton EX 2200 RT2U Netpack
			IPS	3000 ВА/2700 Вт 15 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton EX 3000
			IPS	3000 ВА/2700 Вт 10 мин.	Стойка/Башня	Eaton EX 3000 RT2U
			IPS	3000 ВА/2700 Вт 10 мин.	Стойка/Башня	Eaton EX 3000 RT3U Hotswap розетки IEC
			IPS	3000 ВА/2700 Вт 14 мин.	Стойка/Башня	Eaton EX 3000 RT3U Hotswap проводное подключение
			IPS	3000 ВА/2700 Вт 15 мин.	Стойка/Башня	Eaton EX 3000 RT2U Netpack
	Eaton 9130		IPS	700 ВА/630 Вт 19 мин.	Башня	9130 700 Башня
			IPS	1000 ВА/900 Вт 22 мин.	Башня	9130 1000 Башня XL
			IPS	1500 ВА/1350 Вт 18 мин.	Башня	9130 1500 Башня XL
			IPS	2000 ВА/1800 Вт 34 мин.	Башня	9130 2000 Башня XL
			IPS	3000 ВА/2700 Вт 20 мин.	Башня	9130 3000 Башня XL
			IPS	5000 ВА/4500 Вт 34 мин.	Башня	9130 5000 Башня XL
			IPS	6000 ВА/5400 Вт 27 мин.	Башня	9130 6000 Башня XL
			IPS	1000 ВА/900 Вт 22 мин.	Стойка	9130 1000 Стойка XL 2U
			IPS	1500 ВА/1350 Вт 18 мин.	Стойка	9130 1500 Стойка XL 2U
			IPS	2000 ВА/1800 Вт 24 мин.	Стойка	9130 2000 Стойка XL 2U
			IPS	3000 ВА/2700 Вт 14 мин.	Стойка	9130 3000 Стойка XL 2U
	Eaton 9PX 1:1		IPS	5000 ВА/4500 Вт 10 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton 9PX 5000i HotSwap
			IPS	6000 ВА/5400 Вт 8 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton 9PX 6000i HotSwap
			IPS	8000 ВА/7200 Вт 15 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton 9PX 8000i HotSwap
			IPS	11 кВА/10 кВт 9 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton 9PX 11000i HotSwap
			IPS	5000 ВА/4500 Вт 10 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack
			IPS	6000 ВА/5400 Вт 8 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack
			IPS	8000 ВА/7200 Вт 15 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack
	Eaton 9PX 3:1		IPS	11 кВА/10 кВт 9 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpack
			IPS	6000 ВА/5400 Вт 30 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton 9PX 6000i 3:1 HotSwap
			IPS	8000 ВА/7200 Вт 20 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap
			IPS	11 кВА/10 кВт 13 мин.	Башня (Стойка - опция)	Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap
			IPS	6000 ВА/5400 Вт 30 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	Eaton 9PX 6000i 3:1 HotSwap Netpack
			IPS	8000 ВА/7200 Вт 20 мин.	Стойка/Башня трансформируемый	Eaton 9PX 8000i RT6U 3:1 HotSwap Netpack
Для ЦОД и инфраструктуры	Для ЦОД и инфраструктуры					
	Eaton 93PM		IPS	30 кВт	Башня	93PM-30(50)-BB-6x9 Aч
			IPS	40 кВт	Башня	93PM-40(50)-BB-6x9 Aч
			IPS	50 кВт	Башня	93PM-50(50)-BB-6x9 Aч
	Eaton BladeUPS		IPS	12000 ВА/12000 Вт	Стойка	Eaton BladeUPS (одиночный)
			IPS	12000 ВА/12000 Вт	Стойка	Eaton BladeUPS (параллельный)
ОБОЗНАЧЕНИЯ:		IPS	Intelligent Power Software	EUC	Eaton UPS Companion	

	№ по каталогу	Стандартная гарантия	Интерфейс связи	Выходы	Размеры и масса (в х ш х г, мм / кг)
	EL500IEC	2 года	–	IEC 4 (3+1)	263 x 81 x 235 / 2,9
	EL650IEC	2 года	–	IEC 4 (3+1)	263 x 81 x 235 / 3,6
	EL650USBIEC	2 года	USB	IEC 4 (3+1)	263 x 81 x 235 / 3,6
	EL800USBIEC	2 года	USB	IEC 4 (3+1)	263 x 81 x 235 / 4,1
	EL1200USBIEC	2 года	USB	IEC 8 (4+4)	305 x 81 x 312 / 6,7
	EL1600USBIEC	2 года	USB	IEC 8 (4+4)	305 x 81 x 312 / 7,8
	ELP650IEC	3 года	USB	IEC 4 (3+1)	206 x 82 x 285 / 6,6
	ELP850IEC	3 года	USB	IEC 4 (3+1)	206 x 82 x 285 / 7,3
	ELP1200IEC	3 года	USB	IEC 8 (4+4)	275 x 82 x 390 / 9,9
	ELP1600IEC	3 года	USB	IEC 8 (4+4)	275 x 82 x 390 / 11,3
	5SC500i	2 года	USB/Последов.	IEC 4	210 x 150 x 240 / 6,6
	5SC750i	2 года	USB/Последов.	IEC 6	210 x 150 x 340 / 10,4
	5SC1000i	2 года	USB/Последов.	IEC 8	210 x 150 x 340 / 11,1
	5SC1500i	2 года	USB/Последов.	IEC 8	210 x 150 x 410 / 15,2
	5P650i	3 года*	USB/Последов./Слот	IEC 4/2 управляемые	230 x 150 x 345 / 7,8
	5P850i	3 года*	USB/Последов./Слот	IEC 6/3 управляемые	230 x 150 x 345 / 10,4
	5P1150i	3 года*	USB/Последов./Слот	IEC 8/4 управляемые	230 x 150 x 345 / 11,1
	5P1550i	3 года*	USB/Последов./Слот	IEC 8/4 управляемые	230 x 150 x 445 / 15,6
	5P650iR	3 года*	USB/Последов./Слот	IEC 4/2 управляемые	43,2(1U) x 438 x 364 / 8,6
	5P850iR	3 года*	USB/Последов./Слот	IEC 4/2 управляемые	43,2(1U) x 438 x 509 / 13,8
	5P1150iR	3 года*	USB/Последов./Слот	IEC 6/3 управляемые	43,2(1U) x 438 x 509 / 14,6
	5P1550iR	3 года*	USB/Последов./Слот	IEC 6/3 управляемые	43,2(1U) x 438 x 554 / 19,4
	5PX1500iRT	3 года*	USB/Последов./Слот	8 IEC/4 управляемые	441 x 86,2 x 522 / 27,6
	5PX1500iRTN	3 года*	USB/Последов./Сетев. карта MS	8 IEC/4 управляемые	441 x 86,2 x 522 / 27,6
	5PX2200iRT	3 года*	USB/Последов./Слот	9 IEC/4 управляемые	441 x 86,2 x 522 / 28,5
	5PX2200iRTN	3 года*	USB/Последов./Сетев. карта MS	9 IEC/4 управляемые	441 x 86,2 x 522 / 28,5
	5PX3000iRT3U	3 года*	USB/Последов./Слот	9 IEC/4 управляемые	441 x 130,7 x 497 / 37,33
	5PX3000iRTN	3 года*	USB/Последов./Сетев. карта MS	9 IEC/4 управляемые	441 x 86,2 x 647 / 38,08
	68 180	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC/3 управляемые	242 x 158 x 400 / 12,5
	68 181	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC/3 управляемые	242 x 158 x 400 / 15
	68 183	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC/3 управляемые	242 x 158 x 450 / 18
	68 182	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC/3 управляемые	86,5 x 438 x 480 / 18
	68 184	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC/3 управляемые	86,5 x 438 x 480 / 20,5
	68 400	2 года	USB/Последов./Слот	9 IEC/4 управляемые	440 x 131 x 490 / 30
	68 401	2 года	USB/Последов./Слот	9 IEC/4 управляемые	440 x 86 x 640 / 31
	68 409	2 года	USB/Последов./Слот	1 IEC 16A + 6 IEC 10A + клеммный блок	440 x 131 x 490 / 30
	68 410	2 года	USB/Последов./Слот	1 IEC 16A + 6 IEC 10A + клеммный блок	440 x 131 x 490 / 30
	68 411	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	9 IEC/4 управляемые	440 x 86 x 640 / 31
	68 402	2 года	USB/Последов./Слот	9 IEC/4 управляемые	440 x 131 x 490 / 30
	68 403	2 года	USB/Последов./Слот	9 IEC/4 управляемые	440 x 86 x 640 / 31
	68 415	2 года	USB/Последов./Слот	1 IEC 16A + 6 IEC 10A + клеммный блок	440 x 131 x 490 / 30
	68 416	2 года	USB/Последов./Слот	1 IEC 16A + 6 IEC 10A + клеммный блок	440 x 131 x 490 / 30
	68 417	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	9 IEC/4 управляемые	440 x 86 x 640 / 31
	103006433-6591	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC 10A	230 x 160 x 350 / 12,2
	103006434-6591	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC 10A	230 x 160 x 380 / 14,5
	103006435-6591	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC 10A	230 x 160 x 430 / 19
	103006436-6591	2 года	USB/Последов./Слот	8 IEC 10A/1 IEC 16A	325 x 214 x 410 / 34,5
	103006437-6591	2 года	USB/Последов./Слот	8 IEC 10A/1 IEC 16A	325 x 214 x 410 / 34,5
	103007841-6591	2 года	USB/Последов./Слот	проводное подключение	574 x 244 x 542 / 75,5
	103007842-6591	2 года	USB/Последов./Слот	проводное подключение	574 x 244 x 542 / 75,5
	103006455-6591	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC 10A	86,5 x 438 x 450 / 16
	103006456-6591	2 года	USB/Последов./Слот	6 IEC 10A	86,5 x 438 x 450 / 19
	103006457-6591	2 года	USB/Последов./Слот	8 IEC 10A/1 IEC 16A	86,5 x 438 x 600 / 29
	103006463-6591	2 года	USB/Последов./Слот	8 IEC 10A/1 IEC 16A	86,5 x 438 x 600 / 29,5
	9PX5KiBP	2 года	USB/Последов./Слот	3 IEC 10A + 2 IEC 16A + клеммный блок	440 x 130 x 685 / 48
	9PX6KiBP	2 года	USB/Последов./Слот	3 IEC 10A + 2 IEC 16A + клеммный блок	440 x 130 x 685 / 48
	9PX8KiBP	2 года	USB/Последов./Слот	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 84
	9PX11KiBP	2 года	USB/Последов./Слот	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 86
	9PX5KiRTN	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	8 IEC 10A + 2 IEC 16A + клеммный блок	440 x 130 x 685 / 48
	9PX6KiRTN	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	8 IEC 10A + 2 IEC 16A + клеммный блок	440 x 130 x 685 / 48
	9PX8KiRTNBP	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 84
	9PX11KiRTNBP	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 86
	9PX6KiBP31	2 года	USB/Последов./Слот	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 88
	9PX8KiBP31	2 года	USB/Последов./Слот	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 88
	9PX11KiBP31	2 года	USB/Последов./Слот	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 88
	9PX6KiRTNBP31	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 88
	9PX8KiRTNBP31	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 88
	9PX11KiRTNBP31	2 года	USB/Последов./Сетев. карта MS	4 IEC 16A + клеммный блок	440 x 260 x 700 / 88
	P-105000007-005	12 месяцев	Последов./Web и SNMP	3 ф. + Н + 3	560 x 914 x 1876 / 890
	P-105000007-020	12 месяцев	Последов./Web и SNMP	3 ф. + Н + 3	560 x 914 x 1876 / 890
	P-105000007-034	12 месяцев	Последов./Web и SNMP	3 ф. + Н + 3	560 x 914 x 1876 / 890
	ZC1224401100000	12 месяцев	Последов./Слот	вых. на стойечный силовой модуль	261 (6U) x 442 x 660
	ZC122P060100000	12 месяцев	Последов./Слот	вх/вых. + стойечный силовой модуль	261 (6U) x 442 x 660

* 2 года на АКБ

Блоки ePDU, стойки и расширенные услуги Eaton

Блоки распределения электроэнергии ePDU от компании Eaton предназначены для использования в стойках и роботизированном управлении программным обеспечением Intelligent Power®

Managed ePDU – максимальная функциональность и полный контроль

- Мониторинг отдельных розеток, групп розеток и всего ePDU: измерение напряжения (В), тока (А), активной мощности (Вт) и электроэнергии (кВтч). Контроль температуры и влажности с помощью дополнительных датчиков.
- Коммутация отдельных розеток или их групп по циклу или с задержкой во времени последовательности.
- Контроль через Ethernet или встроенный ЖК-дисплей с расширенной функциональностью.

Advanced Monitored ePDU – точная информация для эффективной работы

- Мониторинг отдельных розеток, групп розеток и всего ePDU: измерение напряжения (В), тока (А), активной мощности (Вт) и электроэнергии (кВтч). Контроль температуры и влажности с помощью дополнительных датчиков.
- Контроль через Ethernet или встроенный ЖК-дисплей с расширенной функциональностью.

Switched ePDU – дистанционное отключение и перезапуск оборудования

- Мониторинг групп розеток и всего ePDU: измерение напряжения (В), тока (А), активной мощности (Вт) и электроэнергии (кВтч). Контроль температуры и влажности с помощью дополнительных датчиков.
- Коммутация: включение и отключение отдельных розеток, по циклу или с задержкой во времени последовательности.
- Контроль через Ethernet или встроенный ЖК-дисплей с расширенной функциональностью.



Стойки и шкафы

Стойки Eaton серии RP для IT-оборудования
Стойки высотой 42U/48U для IT-оборудования

Основные особенности

- Свободный доступ к кабелям спереди, сверху и снизу максимально облегчает организацию сложной кабельной проводки
- Четыре вертикальные рейки с маркировкой в юнит-х для монтажа оборудования шириной 19" согласно EIA-310

Во всех моделях предусмотрены

- Предусмотрены системы заземления, сокращающие время и стоимость монтажа
- Дверные ручки с замком; другие типы ручек доступны по запросу
- Монтажный комплект, включающий 20 клетевых гаек М6 с винтами и 20 с монтажными винтами М5
- Соединительный комплект для многостоечных сборок

ООО «Итон»
Электротехнический сектор
г. Москва, 107076,
ул. Электрозводская, 33, стр. 4
Тел. +7 (495) 981-3770
Факс +7 (495) 981-3771
Техническая поддержка
8-800-555-6060
E-Mail: UPSRussia@Eaton.com
Internet: www.eaton.ru/ups



Powering Business Worldwide

Расширенные услуги:

Warranty+

Это предложение позволяет клиенту быть спокойным за свое оборудование в течение 3 лет. Оно продлевает стандартную гарантию на ИБП и ePDU на 36 месяцев (обычно гарантия действует 12 или 24 месяца в зависимости от модели). В течение этого трехлетнего периода продукт возвращается за счет стандартной процедуры обмена. Транспортные расходы по возврату и доставке оплачиваются клиентом. Клиенты получают доступ к горячей линии технической поддержки сервисной службы Eaton.

www.eaton.eu/Warrantyplus

Battery+

Услуга Battery+ предлагает клиенту меню аккумуляторной батареи ИБП. Услуги включают:

- Быстрое обслуживание независимо от местоположения
- Стандартную замену выслуживших батарей
- Быструю поставку
- Инструкции по установке
- Инструкции по технике безопасности при обращении с АКБ

www.eaton.eu/Batteryplus

Узнать больше о сервисных услугах Eaton можно по адресу <http://powerquality.eaton.ru/Russia/Products-services/Services/>

Программное обеспечение Intelligent Power

ПО для управления ИБП, мониторинг параметров и корректного завершения работы грузов

- Простое управление несколькими ИБП и ePDU
- Простая установка и обучение работе с ПО
- Интуитивный web-интерфейс для доступововсюду
- Интеграция с виртуальной средой VMware vCenter, XenCenter и Microsoft Hyper-V MSCVMM
- Поддержка накопителей от NetApp и EMC
- Контролируемое корректное завершение работы компьютеров или серверов, запущенных от ИБП
- Позволяет завершить выполнение программ с сохранением рабочих данных



Программное обеспечение UPS companion

- Безопасное завершение работы ОС
- Подсчет электроэнергии и расходов на ее оплату
- Простой доступ к информации о событиях и данным о состоянии ИБП
- Конфигурирование параметров ИБП

© 2014 Eaton Corporation
Авторские права защищены
Февраль 2014 г.

Eaton – зарегистрированный товарный знак Eaton Corporation.

Все остальные торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Найдите Eaton в социальных сетях, чтобы получать свежую информацию о наших продуктах и их поддержке

